

## Sous vide



### Type VACTIPAC

- longueur de soudure : 600-750-1000 mm
- largeur de soudure : 6 mm
- puissance: 600 + 200 W si colonne électrique / voltage: 230 V mono + terre /IP 54
- coune sans
- cadence: 1 à 2 sacs/minute (variable selon le temps d'aspiration)
- équipée d'une pompe à vide et de 2 sondes d'aspiration (standard)
- cycle manuel ou automatique
- les temps d'aspiration, de soudure et de refroidissement sont réglables
- réinjection de gaz en option
- finition en inox

## **Portative**



### Type pince

- longueur de soudure : 250-300-400-500 mm
- largeur de soudure : 3 ou 6 mm
- puissance : 200-300-400 VA
- voltage : 220 V mono + terre
- matières : polyéthylène, rilsan, PVC, Complexes...

## **Nous contacter:**

Site: www.fischbein.fr

Adresse: 2, rue la fontaine du vaisseau 94120 Fontenay-sous-Bois

Email: info@fischbein.fr

Tel: +33 1 48 77 15 34

Fax: +33 1 48 77 26 41

# FISCHBEIN®

#### A **DURAVANT** COMPANY

# **Soudeuses Manuelles**

## Simple impulsion



#### Type « CDV » - Verrouillage électromagnétique

- longueur de soudure : 200-300-400-500 mm
- largeur de soudure : 2mm
- puissance: 180-320-400-460 VA / voltage: 230 V mono + terre
- coupe : avec ou sans
- cadence : jusqu'à 4 sacs/minute
- finition en epoxy



#### Type « CDN »

- longueur de soudure : 200-300-400-500 mm
- largeur de soudure : 2mm
- puissance: 180-320-400-460 VA / voltage: 230 V mono + terre
- coupe : avec ou sans
- cadence : jusqu'à 4 sacs/minute
- finition en inox ou en epoxy



## Type « EN »

- longueur de soudure : 300-450-600-800mm
- largeur de soudure : 2mm
- puissance: 100-200-300-400 VA / voltage: 230 V mono + terre
- coupe : avec ou sans
- cadence : jusqu'à 4 sacs/minute
- finition en inox avec commande par pédale (ou electromagnétique)



### Type « CFT » - Inclinable

- longueur de soudure : 300-450-600-800 mm
- largeur de soudure : 2mm
- puissance: 400-600-800-900 VA / voltage: 230 V mono + terre
- coupe : sans
- cadence : jusqu'à 4 sacs/minute
- finition en inox avec commande par pédale mécanique (ou pneumatique)



A **DURAVANT** COMPANY

## En continu



#### Type MCR - 150 V OU 240 H

- largeur de soudure : 10 mm standard et autre largeur sur demande
- puissance: 700 W / voltage: 230 V + terre et fusible 10 A
- tapis : largeur 150-240 mm / longueur 750 mm
- cadence : jusqu'à 15 sacs/minute
- hauteur maxi au-dessus soudure : 40 mm
- modèle horizontale ou verticale
- finition en inox ou epoxy



#### Type CR 200 V (existe aussi en H)

- largeur de soudure : 4 mm pour pe ou PP et 10 mm pour complexe
- puissance : 2 BARRES 800 W ou 4 BARRES 1800 W / voltage : 220 V mono + terre
- tapis: largeur 200 mm / longueur 1500 mm
- cadence : jusqu'à 20 sacs/minute
- hauteur maxi au-dessus soudure: 50 mm standard
- présentation de sac : horizontale ou verticale
- finition en inox

#### Type TTS - 550 H OU V



- largeur de soudure : 14 mm variable selon le rétrécissement du sac
- puissance: 750 W / voltage: 220 230 V mono + terre
- tapis : largeur 300 mm / longueur 800 mm
- cadence : jusqu'à 15 sacs/minute
- hauteur maxi au-dessus soudure : entre 10 et 50 mm
- présentation de sac : horizontale ou verticale
- finition en inox
- machine: introduction verticale ou horizontale

# FISCHBEIN®

A **DURAVANT** COMPANY

## **Double impulsion**



## Type « SP »

- longueur de soudure : 350-600-750-1000 mm (autre sur demande)
- largeur de soudure : 6mm (sans coupe) et 3 mm avec coupe
- puissance: 200-300-400-630 VA / voltage: 220 V mono + terre
- coupe : avec ou sans
- cadence : jusqu'à 6 sacs/minute
- finition en inox avec commande par pédale électrique
- impulsion : simple ou double
- températures de chauffe et de refroidissement réglables



#### Type VERTIPAC

- longueur de soudure : 600-750 mm (autre sur demande)
- largeur de soudure : 3 ou 6 mm
- puissance: 400-500 VA / voltage: 240 V mono + terre
- coupe : sans
- cadence : jusqu'à 6 sacs/minute
- finition en inox ou epoxy
- commande : par pédale électrique (option palpeur) ou deux boutons poussoirs
- simple ou double soudure
- températures de chauffe et de refroidissement réglables

## **Thermique**



#### Type « CPN »

- longueur de soudure : 200-300-400 mm
- largeur de soudure : 15 mm
- puissance: 250-350-420 VA / voltage: 230 V mono + terre
- coupe : sans
- cadence : jusqu'à 10 sacs/minute
- finition en epoxy avec commande par pédale mécanique (option pneumatique)



#### Type VERTIPAC Thermique

- longueur de soudure : 650-750 mm (autre sur demande)
- largeur de soudure : 22 mm
- puissance : 2000 W / voltage : 240 V mono + terre
- coupe : sans
- cadence : jusqu'à 10 sacs/minute
- finition en inox avec commande par pédale électrique (option palpeur)
- température de chauffe réglable